

# Deklaracja Właściwości Użytkowych



Protect your values.

Nr 01157100-PYRO-SAFE-DG-SC

Data: 2021-09-16  
Wer.: 02

Strona

1 / 1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PYRO-SAFE DG-SC
2. Zamierzone zastosowanie(a)	Produkt do uszczelniania przejść instalacyjnych
3. Producent	svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International, Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 1
5. Europejski dokument oceny	EAD 350454-00-1104
6. Europejska Ocena Techniczna	ETA-19/0704: 16.12.2019
7. Jednostka ds. oceny technicznej	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8. Jednostka notyfikowana	0761
9. Deklarowane właściwości użytkowe	

Istotne cechy	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
<b>Ochrona przeciwpożarowa (BWR 2)</b>			
Klasa reakcji na ogień	Klasa E: EN 13501-1	EAD 350454-00-1104	
Odporność ogniowa	Maksymalnie EI 120: EN 13501-2		
<b>Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR 3)</b>			
Przepuszczalność powietrza	NPD		
Przepuszczalność wody	NPD		
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD		
<b>Bezpieczeństwo i dostępność (BWR 4)</b>			
Wytrzymałość i stabilność mechaniczna	NPD		
Odporność na uderzenia / ruch	NPD		
Przyczepność	NPD		
Kategoria użyteczności	Kategoria użyteczności - typ X		
<b>Izolacja akustyczna (BWR 5)</b>			
Izolacja od dźwięków powietrznych	NPD		
<b>Oszczędność energii i izolacja cieplna (BWR 6)</b>			
Właściwości termoizolacyjne	NPD		
Przepuszczalność pary wodnej $\mu$	NPD		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w Internecie pod adresem [www.svt.de](http://www.svt.de).

Podpis producenta lub jego przedstawiciela:

i.V.	Christian Meyer-Korte	i.A.	Daniel Bernhardt
Product Management Construction		Technical Documentation Construction	

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących użytkowania i instalacji.