

Data: 2026-04-09
Rev.: 2.4
Strona: 1 / 1

Nr 01161000-NOVASIT-BM

- | | |
|---|---|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu | NOVASIT BM |
| 2. Zamierzone zastosowanie(a) | Produkt do uszczelniania przejść instalacyjnych. |
| 3. Producent | Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen |
| 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 1 |
| 5. Podstawa oceny | EAD 350454-00-1104 |
| 6. Europejska Ocena Techniczna | ETA-22/0051 |
| 7. Jednostka ds. oceny technicznej | ETA-Danmark A/S, Nordhavn |
| 8. Jednostka notyfikowana | 0761 |
| 9. Deklarowane właściwości użytkowe | |

Istotne cechy	Właściwości	Specyfikacje techniczne
Wytrzymałość i stabilność mechaniczna (BWR 1)		EAD 350454-00-1104
Wytrzymałość na ścinanie przyczepności	0.15 (wartość tabelaryczna)	
Wytrzymałość na zginanie przyczepności	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	M 2.5	
Ochrona przeciwpożarowa (BWR 2)		
Klasa odporności ogniowej maksymalna (DIN EN 13501-2)	EI 240	
Klasa reakcji na ogień	Klasa A1 (DIN 13501-1)	
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR 3)		
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	IA1: Produkt mający bezpośredni kontakt z powietrzem wewnętrznym	
	SVOC: po 3 dniach≤ 0,005 mg/m³; po 28 dniach≤ 0,005 mg/m³	
	VOC: po 3 dniach≤ 0,005 mg/m³; po 28 dniach≤ 0,005 mg/m³	
Absorpcja wody	NPD	
Przepuszczalność powietrza	NPD	
Bezpieczeństwo i dostępność (BWR 4)		
Trwałość	Z1	
Izolacja akustyczna (BWR 5)		
Izolacja od dźwięków powietrznych	Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB	
Oszczędność energii i izolacja cieplna (BWR 6)		
Właściwości termoizolacyjne	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej μ	< 15,7 (wilgotność względna roztworu LiCl 12,4%)	
	< 15,6 (wilgotność względna roztworu KNO3 93,2%)	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (BWR 7)		
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Seevetal 09.04.2026

Podpis producenta lub jego przedstawiciela:




i.V. Christian Meyer-Korte Product Management	i.A. Daniel Bernhardt Technical Documentation
--	--